

# Datenblatt

Bezeichnung	Drehstrom-Norm-Motor, Kurzschlussläufer
Wirkungsgradklasse	-
Wellendichtring AS/BS [mm]	12 x 22 x 5 / 12 x 22 x 5
KZLMotor_schalleistungspegel	51
Hersteller	EMK
Flanschabmessung	65 / 50 / 80
Type	KAE1A56B-4B14AE1K
Leistung [kW]	0,09
Betriebsart	S1
Drehzahl [U/min.]	1350
Polzahl	4
Drehrichtung	rechts und links
Spannung [V]	400
Spannungstoleranz [+/- %]	5
Schaltung	Stern
Frequenz [Hz]	50
Frequenztoleranz [+/- %]	2
Bemessungsstrom [A]	0,45
Anzugsstrom [Ia/I <sub>n</sub> ]	6
Bauform	B14A
Schutzart	IP55
Kühlart	IC411
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Isolationsklasse	F
Wärmeausnutzung	B
Wirkungsgrad [%]	49
Leistungsfaktor [cos phi]	0,56
Nenn Drehmoment [Nm]	0,64
Anzugsmoment [Ma/M <sub>n</sub> ]	2,3
Kippmoment [Mk/M <sub>n</sub> ]	2,4
Trägheitsmoment J [kgm <sup>2</sup> ]	0.00024
Folgeanlauf [kalt/warm]	3/2
Umgebungstemperatur	> -20°C < 40°C
Aufstellungshöhe	< 1000m
Lagerausführung	Wälzlager
Lagergröße [AS/BS]	6201-2RZ-C3 / 6201-2RZ-C3
Festlager	B-Seite
Nachschmierung	nein
Wellenart	zylindrisch
Wellenmass [mm]	9 x 20
Baugröße [mm]	56
Kabeleinführung	1x M20 x 1,5
Anstrich [RAL]	5010
Gewicht [kg]	3,4
Zustand	fabrikneu

Alle oben genannten Daten beziehen sich auf den Artikel in seiner Standardausführung. Ausgewählte Modifikationen oder besondere Ausführungen für den Artikel sind bei der Auflistung der technischen Daten nicht berücksichtigt. Die Modifikationen / besonderen Ausführungen finden Sie nachfolgend aufgelistet.

## Zusätzliche Modifikationen / besondere Ausführung

B14a  
1 x 3 Kaltleiter f. Abschaltung 155°C  
Festlager BS