

Datenblatt

Bezeichnung	Drehstrom-Norm-Motor, Wirkungsgradklasse IE2
Wirkungsgradklasse	IE2
Wellendichtring AS/BS [mm]	12 x 24 x 7 / 12 x 24 x 7
KZLMotor_schallleistungspegel	63
Hersteller	EMK
Flanschabmessung	75 / 60 / 90
Type	KAE2A63A-2B14AE2K
Leistung [kW]	0,18
Betriebsart	S1
Drehzahl [U/min.]	2830
Polzahl	2
Drehrichtung	rechts und links
Spannung [V]	400
Spannungstoleranz [+/- %]	5
Schaltung	Stern
Frequenz [Hz]	50
Frequenztoleranz [+/- %]	2
Bemessungsstrom [A]	0,55
Anzugsstrom [Ia/I _n]	4,94
Bauform	B14A
Schutzart	IP55
Kühlart	IC411
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Isolationsklasse	F
Wärmeausnutzung	B
Wirkungsgrad [%]	60,4
Wirkungsgrad 3/4,2/4,1/4 [%]	60,9 / 60,5
Leistungsfaktor [cos phi]	0,78
L.-Faktor 3/4,2/4,1/4 [cos phi]	0,68 / 0,55
Nenndrehmoment [Nm]	0,6
Anzugsmoment [Ma/Mn]	2,7
Kippmoment [Mk/Mn]	2,8
Trägheitsmoment J [kgm ²]	0.00019
Folgeanlauf [kalt/warm]	3/2
Umgebungstemperatur	> -20°C < 40°C
Aufstellungshöhe	< 1000m
Lagerausführung	Wälzlager
Lagergröße [AS/BS]	6201-2RZ-C3 / 6201-2RZ-C3
Festlager	B-Seite
Nachschmierung	nein
Wellenart	zylindrisch
Wellenmass [mm]	11 x 23
Baugröße [mm]	63
Kabeleinführung	1x M20 x 1,5
Anstrich [RAL]	5010
Gewicht [kg]	4,5
Zustand	fabrikneu

Alle oben genannten Daten beziehen sich auf den Artikel in seiner Standardausführung. Ausgewählte Modifikationen oder besondere Ausführungen für den Artikel sind bei der Auflistung der technischen Daten nicht berücksichtigt. Die Modifikationen / besonderen Ausführungen finden Sie nachfolgend aufgelistet.

Zusätzliche Modifikationen / besondere Ausführung

B14a

1 x 3 Kaltleiter f. Abschaltung 155°C

Festlager BS