

Datenblatt

Bezeichnung	Drehstrom-Norm-Motor, Wirkungsgradklasse IE3
Wirkungsgradklasse	IE3
Wellendichtring AS/BS [mm]	30 x 44 x 7 / 30 x 44 x 7
KZLMotor_schalleistungspegel	74
zul. Querkräfte bei Xo [N]	980
Hersteller	EMK
Flanschabmessung	130 / 110 / 160
zul. Querkräfte bei Xmax [N]	790
Type	KAE2A100L-2B14AE3K
Leistung [kW]	3
Betriebsart	S1
Drehzahl [U/min.]	2895
Polzahl	2
Drehrichtung	rechts und links
Spannung [V]	400
Spannungstoleranz [+/- %]	5
Schaltung	Dreieck
Frequenz [Hz]	50
Frequenztoleranz [+/- %]	2
Bemessungsstrom [A]	5,6
Anzugsstrom [Ia/In]	8,6
Bauform	B14A
Schutzart	IP55
Kühlart	IC411
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Isolationsklasse	F
Wärmeausnutzung	B
Wirkungsgrad [%]	87,1
Wirkungsgrad 3/4,2/4,1/4 [%]	87,9 / 86,2
Leistungsfaktor [cos phi]	0,87
L.-Faktor 3/4,2/4,1/4 [cos phi]	0,81 / 0,70
Nenn Drehmoment [Nm]	9,84
Anzugsmoment [Ma/Mn]	2
Kippmoment [Mk/Mn]	3,2
Trägheitsmoment J [kgm ²]	0.004436
Folgeanlauf [kalt/warm]	3/2
Umgebungstemperatur	> -20°C < 40°C
Aufstellungshöhe	< 1000m
Lagerausführung	Wälzlager
Lagergröße [AS/BS]	6206-2RZ-C3 / 6206-2RZ-C3
Festlager	B-Seite
Nachschmierung	nein
Wellenart	zylindrisch
Wellenmass [mm]	28 x 60
Baugröße [mm]	100
Kabeleinführung	2x M25x1,5
Anstrich [RAL]	5010
Gewicht [kg]	25
Zustand	fabrikneu

Alle oben genannten Daten beziehen sich auf den Artikel in seiner Standardausführung. Ausgewählte Modifikationen oder besondere Ausführungen für den Artikel sind bei der Auflistung der technischen Daten nicht berücksichtigt. Die Modifikationen / besonderen Ausführungen finden Sie nachfolgend aufgelistet.

Zusätzliche Modifikationen / besondere Ausführung

B14a
 Füsse angeschraubt (statt angegossen) / Multimount
 1 x 3 Kaltleiter f. Abschaltung 155°C
 Festlager BS