

## Hinweis

Bei diesem Erzeugnis  
- liegt eine Sonderkonstruktion vor

## Katalogbezeichnung

W20 DR63M4/BR/HR  
SPIROPLAN®-Winkelgetriebe W + Drehstrommotoren DR63 / DT56

Weitere Informationen online auf <http://www.sew-eurodrive.de>



## Produktdaten

Drehzahl 50Hz [r/min]	: 1320 / 28
Drehzahl 60Hz [r/min]	: 1620 / 34
Übersetzung gesamt [i]	: 48,00 / endlich
Zähnezahl Zähler / Nenner	: 48/1
Abtriebsdrehmoment 50Hz [Nm]	: 32
Abtriebsdrehmoment 60Hz [Nm]	: 27
Betriebsfaktor SEW-FB	: 1,25 / 1,50
Bauform IM	: M1A
Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg.	: 270 (T) / normal
Schmierstoff / -menge [l]	: API GL5 SAE 75W90 Synth.Öl / 0,24
Öl-Herstellerbezeichnung	: Mobil Synth Gear Oil 75W-90
Farbanstrich	: Deckanstrich RAL6011 (resedagrün)
Abtriebswellenende	: 20x40mm Ig.
Ausführungsart	: Fußausführung
Dokumentation Nr. A	: 21932794
Einzelteilliste	: 20253__00
Motor-Leistung [kW]	: 0.18
Einschaltdauer S1-S10	: S1
Spannungsbereich 50 Hz [V]	: 220-240 Dreieck / 380-415 Stern
Nennstrom [A]	: 0,96 / 0,55
Spannungsbereich 60 Hz [V]	: 240-266 Dreieck / 415-460 Stern
Nennstrom [A]	: 0,87 / 0,50
cos phi	: 0,78 / 0,00
Schaltbild	: DT13 / 087980576
Wärmeklasse/Schutzart[IP]	: B / 54
CE-Zeichen	: Ja
Umgebungstemp. Motor [°C]	: -40 ... +40
Umgebungstemperatur FV-Nr.	: 089810801
Zus. Bremse / Handlüftung	: BR / HR Handlüftung selbsttätig
	: rückspringend
Bremsspannung [V]/-moment [Nm]	: 230 AC / 3.2
Brems-Spannungsbereich [V]	: 220-266 AC
Brems-Gleichrichter	: BMH1.5
Bremsen-Schaltbild	: AT100 / 09857194
Zus. Belüftung	: ALU Aluminiumlüfter
SK Stator	: Stillstandsheizung 230V Stator mit
	: Heizband nach Fertigungsverfahren
	: 089171092
Dokumentation Nr. A	: 11291621
Einzelteilliste	: 095710800



Typenschild	: Französisch
1. TS-Satz / Lage	: 180°
Typenschild Text	: Hx 230V-
	: TA -40 ... +40 grad C
Betriebsanl. A Sprache/Anz.	: Französisch
Statistische Warennummer	: 85015100