

Katalogbezeichnung

MUWA025-503-S00-00

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support



Produktdaten

Baujahr	: 2021
Bestell-ID	: ER001016
Netzennspannung [V]	: 3x380-500 +/- 10%
Ausgangsleistung [kW]	: 0,25
Ausgangsleistung [HP]	: 0,34
Bedienteil	: Standard
EMV Filter Kategorie	: C3
Netzennfrequenz [Hz]	: 50-60 +/- 5%
Netzennstrom [A]	: 0.6
Ausgangsspannung [V]	: 3x0-U input
Ausgangsfrequenz [Hz]	: 2-100
Ausgangsstrom [A]	: 0.7
Überlastfähigkeit	: 150% für 60s
International efficiency class	: IE2
Leistungsverluste (90;100) [%]	: 4.9
Schutzart IP	: 54
Elektrische Vorschrift	: CE/UL
Umgebungstemperatur min [°C]	: -25
Umgebungstemperatur max [°C]	: +40
Hinweis	: Information gemäß Artikel 33 der : Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): : Dieses Produkt enthält einen : piezokeramischen Resonator, : dessen : Keramikelement aus Lead : titanium : zirconium oxide (EG-Nr.: : 235-727-4; CAS- : Nr.: 12626-81-2) besteht.
Digitale Dokumentation /Anzahl	: Digitale Dokumentation auf DVD / 1
Art Printdokumentation	: Printdokumentation kompakt
Dokumentation Sprache / Anzahl	: Deutsch / 1
Dokumentation Nr. A	: 23478845 : 26865521
Statistische Warennummer	: 85044084
COO	: DE
Gewicht	: 1,60 KG

