

Hinweis

Bei diesem Erzeugnis
- Liegt eine Sonderkonstruktion vor

Katalogbezeichnung

SA47/T DRP100M2/TH/LN
Schneckengetriebe S + DRP..

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support



Referenzdaten

Vorgang : 19060322
Pos. : 300
Seriennummer : 01.1906032203.0002.13

Produktdaten

Drehzahl [r/min] : 2890 / 452
Übersetzung gesamt [i] : 6,40 / endlich
Zähnezahl Zähler / Nenner : 32/5
Ma max [Nm] : 42
Abtriebsdrehmoment [Nm] : 29
Betriebsfaktor SEW-FB : 1,45
Bauform IM : M4B
Lage Klemmenk. [°]/Kabeleingf. : 90 (B) / normal
Schmierstoff / -menge [l] : CLP 680 Miner.Öl / 1,00
Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031-Blaugrau



Hohlwelle : 30mm
Ausführungsart : Hohlwelle
Abdeckhaube : keine
SK Allgemein : Getriebe-Entlüftung mit Ausgleichsbehälter, nach Tech.Daten, kundenseitiger Anbau nach Montage-Info
: 0168 923 1
: SEW-Key 177
Zus. Allgemein : T Drehmomentstütze
Dokumentation Nr. A : 20200536
Einzelteilliste : 282541296

WDR-Abtrieb Werkstoff : FKM
Motor-Leistung [kW] : 1.5
Motor-Frequenz [Hz] : 50
Einschaltdauer S1-S10 : S1
Motor-Spannung [V] / Schaltart : 230/400 Dreieck/Stern
Nennstrom [A] : 4,60 / 2,65
cos phi : 0,93
Schaltbild : R13T / 681510306
Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP] : 155(F) / 55
International efficiency class : IE3
Wirkungsgrad
bei 50/75/100% Pn [%] : 87,4 / 87,9 / 87,1
CE-Zeichen : Ja

Lüfterhaube	: LN = Lüfterhaube für geräuschreduzierte
	: Motorausführung
Hinweis	: Bestandteil der 2-poligen
	: Serienausführung
Motorschutz	: TH = Thermostat
Klemmenkasten	: Klemmenkasten-Unterteil aus ALU mit
	: Gewindebohrung 1xM32, 1xM16
Dokumentation Nr. A	: 20074530
Einzelteilliste	: 081180605
Typenschild	: Deutsch
1.TS-Satz / Lage	: 0°
Typenschild Text	: 175708:160-6/170-6/180-6
	: 190-6/200-6
Betriebsanl. A Sprache/Anz.	: Deutsch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl	: Deutsch / 0
Statistische Warennummer	: 85015220
Gewicht	: 39,00 kg