

Hinweis

Bei diesem Erzeugnis
- Ist eine spezielle Fertigungsanweisung berücksichtigt worden

Katalogbezeichnung

KT47/T CMP71L/KY/RH1M/KK
Servo-Kegelrad-Getriebemotoren K..CMP

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support



Referenzdaten

Vorgang : 82189954
Pos. : 100
Seriennummer : 01.8218995401.0001.22

Produktdaten

Drehzahl [r/min]	: 4500 / 970
Übersetzung gesamt [i]	: 4,64 / unendlich
Bauform IM	: M2B
Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg.	: 0 / Lage 3
Schmierstoff / -menge [l]	: CLP PG 220 Synth.Öl / PSS / 1,30
Öl-Herstellerbezeichnung	: SEW GEAROIL POLY 220 E1
Antriebsdrehzahl nepk [1/min]	: 4500
Abtriebsdrehzahl na_pk [1/min]	: 970,00
Abtriebsdrehmoment Mapk [Nm]	: 300
Farbanstrich	: Deckanstrich RAL9005-Tiefschwarz
Getriebe	: KT47/T
Hohlwelle	: 35mm
Ausführungsart	: Hohlwelle mit Torqloc
Abdeckhaube	: Blech feststehend m. Dichtung
WDR-Abtrieb	: 2 WDR FKM
Zus. Allgemein	: T Drehmomentstütze
Fertigungsvorschrift Nr.	: 019121492 : Fügesicherung II - Endräder
Dokumentation Nr. A	: 27784452
Einzelteilliste	: 382542395
Motor	: CMP71L/KY/RH1M/KK
Motor-WDR-Abtrieb Werkstoff	: Premium Sine Seal - FKM
Bemessungsdrehzahl nN [1/min]	: 4500
Stillstandsrehmoment M0 [Nm]	: 13,10
Max. Grenzmoment Mpk [Nm]	: 46,90
Stillstandsstrom I0 [A]	: 14,10
Max. zulässiger Strom I _{max} [A]	: 87,00
Einschaltdauer S1-S10	: S1
Motor-Spannung [V]	: 400
Max. zulässige Frequenz [Hz]	: 375
Schaltbild-Nr.	: 085560209
Wärmeklasse/Schutzart[IP]	: F / 65
Zus. Allgemein	: KK Klemmenkasten
Klemmenkasten	: Klemmenkasten-Unterteil aus ALU mit : Gewindebohrung 2xM32, 1xM16



Temperaturerfassung	: KY = KTY84-130 Temperatursensor
Zus. Geber	: RH1M Resolver 2-polig
Dokumentation Nr. A	: 21923574 : 26854694
Einzelteilliste	: 083942208 / 084131308
Typenschild	: Deutsch
Betriebsanl. A Sprache/Anz.	: Deutsch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl	: Deutsch / 0
Statistische Warennummer	: 85015220
COO	: DE
Gewicht	: 34,00 kg