

Katalogbezeichnung

W30 DRN71M4/TF
 SPIROPLAN®-Winkelgetriebe W + Drehstrommotoren DRN.. (IE3)

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support



Referenzdaten

Vorgang : 417522198
 Pos. : 100

Produktdaten

Drehzahl 50Hz [r/min]	: 1415 / 87
Drehzahl 60Hz [r/min]	: 1730 / 106
Übersetzung gesamt [i]	: 16,33 / unendlich
Abtriebsdrehmoment 50Hz [Nm]	: 33
Abtriebsdrehmoment 60Hz [Nm]	: 27
Betriebsfaktor SEW-FB	: 2,10 / 2,50
Bauform IM	: M3A
Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg.	: 0 (R) / Lage 3
Schmierstoff / -menge [l]	: CLP PG-460-NSF-H1 Lebmi.Öl / 0,40
Öl-Herstellerbezeichnung	: SEW GEAROIL POLY 460 H1 E1
Farbanstrich	: Deckanstrich RAL7031-Blaugrau
Getriebe	: W30
Abtriebswellenende	: 20x40mm lg.
Abtr.Wellen Ausführung	: mit Passfedernut / mit Passfeder
Ausführungsart	: Fußausführung
Dokumentation Nr. A	: 26856948
Einzelteilliste	: 202551000
Motor	: DRN71M4/TF
Motor-Leistung [kW]	: 0.37
Einschaltdauer S1-S10	: S1
Spannungsbereich 50 Hz [V]	: 220-240 Dreieck / 380-415 Stern
Nennstrom [A]	: 1,83 / 1,05
Spannungsbereich 60 Hz [V]	: 254-277 Dreieck / 440-480 Stern
Nennstrom [A]	: 1,65 / 0,95
cos phi	: 0,66 / 0,62
Schaltbild	: R13T / 681510506
Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP]	: 155(F) / 54
International efficiency class	: IE3
Wirkungsgrad 50Hz	
bei 50/75/100% Pn [%]	: 74,3 / 77,3 / 77,3
Wirkungsgrad 60Hz	
bei 50/75/100% Pn [%]	: 74,3 / 77,7 / 78,5
CE-Zeichen	: Ja
Motorschutz	: TF = Temperaturfühler PTC
Klemmenkasten	: Klemmenkasten-Unterteil aus ALU mit Gewindebohrung 1xM25, 1xM16
Dokumentation Nr. A	: 25957066 : 26857987
Einzelteilliste	: Die EVTL (Ersatz-und Verschleißteil-

: liste) finden Sie unter der
: Seriennummer im Online
Support.

Typenschild	: Deutsch
1.TS-Satz / Lage	: 270°
Betriebsanl. A Sprache/Anz.	: Deutsch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl	: Deutsch / 0
Statistische Warennummer	: 85015100
Gewicht	: 12,00 kg