

Katalogbezeichnung

WA20 DRS71S4/IS
 SPIROPLAN®-Winkel-Getriebemotoren W..DRS.. (IE1)

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support



Referenzdaten

Vorgang : 73765088
 Pos. : 200
 Seriennummer : 01.7376508802.0004.16

Produktdaten

Drehzahl 50Hz [r/min] : 1380 / 96
 Übersetzung gesamt [i] : 14,33 / unendlich
 Ma max [Nm] : 30
 Abtriebsdrehmoment 50Hz [Nm] : 29
 Betriebsfaktor SEW-FB : 1,00
 Bauform IM : M1A
 Lage Klemmenk. [°]/Kabeleingf. : 270 (T) / normal
 Schmierstoff / -menge [l] : SEW PG 460 Synth.Öl / 0,24
 Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031-Blaugrau



Hohlwelle : 20mm
 Ausführungsart : Hohlwelle
 Dokumentation Nr. A : 21932778
 Einzelteilliste : 202541200

Motor-Leistung [kW] : 0.37
 Motor-Frequenz [Hz] : 50
 Einschaltdauer S1-S10 : S1
 Spannungsbereich [V] : 220-242 Dreieck/380-420 Stern
 Nennstrom [A] : 2,15 / 1,24
 cos phi : 0,70
 Steckverbinder-Schaltbild : R81 / 680790306
 Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP] : 130(B) / 54
 International efficiency class : IE1
 Wirkungsgrad bei 50/75/100% Pn [%] : 59,1 / 65,3 / 66,6
 CE-Zeichen : Ja
 K.V.A.Code : F
 IS Ausprägung : Stecker komplett
 1.Steckverbinder : IS = integrierter Steckverbinder
 1.Stecker Elektr.Schnittstelle : 6 Enden Motorwicklung kundenseitig
 : 3-Leiter-Einspeisung mit Wechselklemmbrücke
 1.Stecker Steckercode : 01IB
 Klemmenkasten-Deckel : IS Klemmenkasten-Deckel aus ALU mit Gewindebohrung 1xM25, 1xM12 und 1xM20
 Dokumentation Nr. A : 21927170
 Einzelteilliste : 081141205 / 082250906
 Typenschild : Deutsch

1.TS-Satz / Lage	: 180°
Typenschildsprache (2.Satz)	: Deutsch
2.TS-Satz / Lage	: Lose im Plastikbeutel mitgeliefert
Typenschild Text	: ART.-NR. 151533
Betriebsanl. A Sprache/Anz.	: Deutsch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl	: Deutsch / 0
Statistische Warennummer	: 85015100
Gewicht	: 10,00 kg