

Katalogbezeichnung

WA20 DRS71S4
 SPIROPLAN®-Winkel-Getriebemotoren W..DRS.. (IE1)

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support



Referenzdaten

Vorgang : 19003963
 Pos. : 300
 Seriennummer : 50.1900396303.0014.13

Produktdaten

Drehzahl 50Hz [r/min] : 1380 / 210
 Drehzahl 60Hz [r/min] : 1700 / 259
 Übersetzung gesamt [i] : 6,57 / unendlich
 Ma max [Nm] : 20
 Abtriebsdrehmoment 50Hz [Nm] : 15
 Abtriebsdrehmoment 60Hz [Nm] : 12
 Betriebsfaktor SEW-FB : 1,30 / 1,60
 Bauform IM : M1A
 Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg. : 270 (T) / Lage 3
 Schmierstoff / -menge [l] : SEW PG 460 Synth.Öl / 0,24
 Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031-Blaugrau



Hohlwelle : 20mm
 Ausführungsart : Hohlwelle
 Dokumentation Nr. A : 20200536
 Einzelteilliste : 202540900

Motor-Leistung [kW] : 0.37
 Einschaltdauer S1-S10 : S1
 Spannungsbereich 50 Hz [V] : 220-242 Dreieck / 380-420 Stern
 Nennstrom [A] : 2,15 / 1,23
 Spannungsbereich 60 Hz [V] : 254-277 Dreieck / 440-480 Stern
 Nennstrom [A] : 1,83 / 1,06
 cos phi : 0,70 / 0,65
 Schaltbild : R13 / 680010306
 Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP] : 130(B) / 54
 Service-Faktor Motor : 1.0
 Wirkungsgrad 50Hz
 bei 50/75/100% Pn [%] : 59,1 / 65,3 / 66,6
 Wirkungsgrad 60Hz
 bei 100% Pn [%] : 68,0
 Bauvorschrift : Europa (CE) /USA (UR) /Kanada (CSA)

CE-Zeichen : ja
 EISA-Kennzeichnung : Ja, EISA konform
 K.V.A.Code : J
 Klemmenkasten : Klemmenkasten-Unterteil aus ALU mit Gewindebohrung 1xM25, 1xM16

Dokumentation Nr. A : 20074530
 Einzelteilliste : 081140805

Typenschild : Deutsch

1.TS-Satz / Lage	: 180°
Typenschildsprache (2.Satz)	: Deutsch
2.TS-Satz / Lage	: 0°
Typenschild Text	: M01SN239
Betriebsanl. A Sprache/Anz.	: Deutsch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl	: Deutsch / 0
Statistische Warennummer	: 85015100
Gewicht	: 9,00 kg